

Belars

belloli



Caractéristiques

- Ancrage en acier au carbone nervurée, utilisable avec résine à 2 composants ⁽¹⁾
- Matériel: B500B, S700 ⁽²⁾
- Tige nervurée avec filetage roulé d'un côté et coupe 45° de l'autre côté
- Les tiges sont fournies avec écrou hexagonal 0.8d ou sphérique type BELLOLI
- Longueurs disponibles: 0.5 – 6 m ⁽³⁾

Caractéristiques techniques

Paramètres	Unité	M20	M22	M24	M27	M33	M36
Diamètre tige nervurée	[mm]	18	20	22	25	32	34
Poids	[kg/m]	2	2.5	3	3.9	6.3	7.1
Charge d'élasticité F_e	[kN]	130	160	195 ⁽⁴⁾ 200 ⁽⁵⁾	255 ⁽⁴⁾ 280 ⁽⁵⁾	365	465
Charge de rupture F_m	[kN]	165	205	240 ⁽⁴⁾ 250 ⁽⁵⁾	320 ⁽⁴⁾ 350 ⁽⁵⁾	460	585

⁽¹⁾ Nous conseillons nos cartouches à la résine BELLOLI à deux composants

⁽²⁾ Autres qualités sur demande

⁽³⁾ Autres longueurs sur demande

⁽⁴⁾ B500B

⁽⁵⁾ S700

Toutes les données mentionnées peuvent varier sans préavis.

BELLOLI SA CH-6537 Grono – Switzerland

Tel. ++41 (0)91 820 38 88 – Fax ++41 (0)91 820 38 80 – belloli@belloli.ch – www.belloli.ch