



Charakteristiken

- Stahlanker zur Verwendung mit 2-Komponenten-Harz ⁽¹⁾
- Material: B500B, S700 ⁽²⁾
- Gerippter Stahl mit Rollgewinde, einseitig mit Schnitt 45°
- Die Ankerstangen werden mit 6-kant- Mutter 0.8d oder Kugelmutter geliefert
- Verfügbare Längen : 0.5 – 6 m ⁽³⁾

Technische Eigenschaften

Parameter	Einheit	M20	M22	M24	M27	M33	M36
Durchmesser Ankerstange	[mm]	18	20	22	25	32	34
Gewicht	[kg/m]	2	2.5	3	3.9	6.3	7.1
Last an der Streckgrenze F_e	[kN]	130	160	195 ⁽⁴⁾ 200 ⁽⁵⁾	255 ⁽⁴⁾ 280 ⁽⁵⁾	365	465
Bruchlast F_m	[kN]	165	205	240 ⁽⁴⁾ 250 ⁽⁵⁾	320 ⁽⁴⁾ 350 ⁽⁵⁾	460	585

⁽¹⁾ Wir empfehlen die Verwendung von BELARS 2-Komponenten-Patronen

⁽²⁾ Andere Qualitäten auf Anfrage

⁽³⁾ Andere Längen auf Anfrage

⁽⁴⁾ B500B

⁽⁵⁾ S700

Sämtliche angegebenen Daten können ohne Voranzeige abgeändert werden.