

Belcem / Belars



Caractéristiques

- Ancrage en acier carboné nervuré utilisable avec mortier ⁽¹⁾ ou résine à 2 composants ⁽²⁾
- Matériels: B500B, S700 ⁽³⁾
- Tige nervurée avec filetage roulé d'un côté et coupe 45° de l'autre côté
- Les tiges sont fournies avec écrou hexagonal 0.8d ou sphérique Belloli
- Longueurs disponibles : 0.5 – 6 m ⁽⁴⁾

Caractéristiques techniques

Paramètres	Unité	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M42
Diamètre tige nervurée	[mm]	18	20	22	25	30	32	34	40
Poids	[kg/m]	2	2.5	3	3.9	5.6	6.3	7.1	9.9
Charge d'élasticité F_e (filetage)	[kN]	130	160	190	250	300	370	440	600
Charge de rupture F_m (filetage)	[kN]	150	190	220	280	340	430	500	690

⁽¹⁾ Nous conseillons l'injection avec le mortier Belcem T par la pompe Belcem 3012

⁽²⁾ Nous conseillons nos cartouches à la résine BELLOLI à deux composants

⁽³⁾ Matériel disponible sur demande pour M24, M27 et M33

⁽⁴⁾ Autres longueurs sur demande

Toutes les données mentionnées peuvent varier sans préavis.